

PANpilot® pH Rx



Controleert tegelijkertijd pH, chloor of broom (mV).

Geschikt voor het aansturen van een elektrolyser of voor het oplossen van chloor- of broomkorrels.
Voor openbare zwembaden, geschikt voor 1 tot 2 personen / 10m3/dag.

Privé
zwembaden

Openbare
zwembaden

Spas

AYPA1011



Scannen en ontdekken

• pH*** :
Doseerpomp 3L/u

pH

• Uitgang voor chloor** of broom:
Vooraf gevoede uitgangcontactdoos 230 Vac



Rx
Cl/mV



• Grootte van het bord:
58 x 38 x 15 cm

Professionele analysekamer:

- Redox-sonde
- pH-sonde
- Stroomdetectie
- Bemonstering

Flw

INNOVATIEF

- De PANpilot pH® Rx regelt tegelijkertijd de pH-waarde en chloor of broom.
- Gelijktijdige weergave van Redox-waarde (mV) en pH-waarde.
- De sondes zijn beschermd tegen geïnduceerde elektrische stromen in het water.

VERZEKERING

- Volumetrisch alarm om het legen van de chemicaliëncontainer te voorkomen.
- De dosering is evenredig met de pH-waarde en de chloorbehoefte.
- Ingangen voor :
 - Sensoren aan het einde van het schip*
 - Temperatuursensoren* (AYAC100605)

*Afhankelijk van de gekozen optie

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



POLIVALENT

- Voor openbare zwembaden (maximaal 200m³, 1 tot 2 personen / 10m³/dag) en particuliere zwembaden (maximaal 300m³).
- Chlorering: keuze van het geschikte chloreringsmiddel (elektrolytisch toestel, doseerpomp, magneetklep, enz.).

GARANTIE

- Apparaat: 2 jaar | Sondes: 1 jaar

** Voor de redoxmeting mag het stabilisatorgehalte in de tank niet hoger zijn dan 15 ppm (15mg/l)

• *** Onverenigbaar met zoutzuur.

AvadyConnect® Web-Schnittstelle



Door de optionele AVADYCONNECT® COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opvragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



VOORDEEL Een enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de instellingen van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com ; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

