

# PANduo pH<sup>®</sup> Rx



Régule simultanément le pH et le chlore (mV)  
Adapté aux campings, hôtels, résidences (1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup> / jour)

Bassins Privés

Bassins Publics

AYPA1221



Scannez pour découvrir !

• Dosage du **pH** et du **chlore** :  
le PANduo pH<sup>®</sup> Rx active les pompes  
intégrées à l'appareil

pH

Rx  
Cl/mV

- Pompes péristaltiques silencieuses:
  - pH (1,5L/h)
  - Cl (3L/h)



- Chambre d'analyse professionnelle :
  - Sonde Redox
  - Sonde de pH
  - Détection de flux
  - Prélèvement d'échantillon

Flw

## INNOVANT

- Le PANduo pH<sup>®</sup> Rx régule simultanément le pH(\*) et le chlore(\*\*).
- Il affiche simultanément la valeur Redox (en mV (chlore)) et celle du pH.
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau.

*\* incompatible avec l'acide chlorhydrique*

*\*\* pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)*

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Option : Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.

## COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



## POLYVALENT

- Dosage ajustable permettant de réguler les petits comme les grands volumes.
- Destiné aux bassins privés avec des pompes intégrées jusqu'à 150 m<sup>3</sup> et aux bassins publics jusqu'à 90 m<sup>3</sup>.
- Convient pour une fréquentation de 1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup> / jour.

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an.

## Interface Web AvadyConnect<sup>®</sup>



En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT<sup>®</sup> optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

AVADY