

PANduo pH[®] CLM (1,5-1,5L/h)



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm)
Adapté aux spas publics, pateaugoires, balnéo, cabines aquabike

- Affichage direct de la valeur du pH et du taux de chlore en ppm



- Fourni avec 2 pompes péristaltiques 1,5 L/h pour le dosage du pH et du chlore



Spas



AYPA1219



Scannez pour découvrir !

PERFORMANT

- Réponse rapide de la sonde de chlore permettant réguler de petits volumes d'eau (spas, balnéos, piscines).
- Mesure le pH de 0 à 14 et la concentration en chlore libre de 0 à 5 ppm.
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).

SÉCURISÉ

- Entrées jacks pour :
 - capteurs de fin de bacs*
 - capteurs de température* (AYAC100605)

* Selon option choisie

COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



SIMPLE

- Panneau pré-assemblé, facile à fixer au mur grâce aux accessoires d'installation fournis.

POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics de 1 à 30 m³ et privée de 1 à 60 m³.
- Compatible avec :
 - Le chlore organique et inorganique
 - Le stabilisant jusqu'à 80 ppm

GARANTIE

- Appareil : 2 ans

Interface Web AvadyConnect[®]

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT[®] optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



INTÉRÊT Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur www.avadyconnect.com ; ID et MDP : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

