

PANduo pH[®] CLM (1,5-1,5L/h)



Regelt tegelijkertijd de pH-waarde en het chloor (ppm).
Geschikt voor openbare baden, kinderbaden, whirlpools, aquabaden

- Directe weergave van de pH-waarde en chloorgehalte in ppm



- Inclusief 2 slangpompjes 1,5 L/u voor pH en chloordosering



Spas

Openbare
zwembaden



AYPA1219



Scannen en ontdekken

EFFECTIEF

- Snelle respons van de chloorsensor voor het controleren van kleine hoeveelheden water (spa's, whirlpools, zwembaden).
- Hij meet de pH-waarde van 0 tot 14 en de concentratie vrij chloor van 0 tot 5 ppm.
- Gesloten amperometrische sonde (niet pH-gevoelig), compatibel met stabilisator (80 ppm max.).

VERZEKERING

- Ingangen voor :
 - Sensoren aan het einde van het schip*
 - Temperatuursensoren* (AYAC100605)

* Afhankelijk van de gekozen optie

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



EENVOUDIG

- Voorgemonteerd paneel dat gemakkelijk aan de muur kan worden bevestigd met de meegeleverde montage toebehoren.

POLIVALENTE

- Voor openbare zwembaden van 1 tot 30 m3 en particuliere zwembaden van 1 tot 60 m3.
- Compatibel met:
 - Organisch en anorganisch
 - Chloorstabilisator tot 80 ppm

GARANTIE

- Apparaat : 2 jaar

AvadyConnect[®] webinterface

Door de optionele AVADYCONNECT[®] COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opvragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



VOORDEEL Een enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de instellingen van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com ; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524