

Physico pH[®] CLM



Reguliert gleichzeitig pH-Wert und Chlor (ppm)

Geeignet für Campingplätze, Hotels, Residenzen und Kurorte.

Spas

Schwimmbäder
Öffentliche



AYPA1218 = Ohne Avady Connect
AYPA1114 = Mit Avady Connect



Scannen und
entdecken

- pH-Ausgang :
Vorgespeiste 230 Vac
Ausgangsbuchse



pH

- Chlor- oder Bromausgang:
Vorgespeiste
Ausgangssteckdose 230 Vac



Cl PPM mg/l

- Größe der Platte :
58 x 38 x 17 cm



- Ausgestattet mit einer
stabilisierungsfähigen Sonde

- Professionelle Analysekammer
 - Chlorsonde CLM
 - pH-Sonde
 - Strömungsschalter **Flw**

- Chlordosierung: Das Gerät aktiviert eine
Pumpe, einen an die Steckdose angeschlossenen
Elektrolyseur oder ein Magnetventil.



Pumpen



Salz
Chlorinator



Solenoidventil

EFFEKTIV

- Schnelles Ansprechen der Chlorsonde für die Regulierung kleiner Wassermengen (Spas, Whirlpools, Schwimmbäder).
- 2 genau gemessene Parameter: pH (von 0 bis 14 pH) und Chlor (von 0 bis 5 ppm).
- Geschlossene amperometrische Sonde (nicht pH-empfindlich), kompatibel mit Stabilisator (80 ppm max.).
- Geeignet für Schwimmbecken bis zu 1500m³.

SICHER

- Eingänge für :
 - End-of-Vessel-Sensoren*
 - Temperatursensoren* (AYAC100605)



*Abhängig von der gewählten Option

VOLLSTÄNDIG

- Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache Installation:



EINFACH

- Vormontiertes Panel, das mit dem mitgelieferten Montagezubehör einfach an der Wand befestigt werden kann.

GARANTIE

- Gerät: 2 Jahre | pH-Sonde: 1 Jahr

AvadyConnect[®] Web-Schnittstelle



Wenn Sie das optionale AVADYCONNECT[®] COMMUNICATION KIT installieren, können Sie mit diesem Gerät die Daten des Pools aus der Ferne abfragen und kontrollieren.



VORTEIL Ein einziges Panel zur Verwaltung der Wartung all Ihrer Pools. Ändern Sie Geräteeinstellungen aus der Ferne, erhalten Sie Warnungen bei niedrigem Produktstand, historische Daten und Grafiken...

Entdecken Sie die Webschnittstelle auf www.avadyconnect.com; ID und Passwort : demo

AYAC100524