

Physico pH[®] CLM



Regolazione simultanea di pH e cloro (ppm)
Adatto per campeggi, hotel, residence e centri benessere.

Spas

Piscine Pubbliche



AYPA1218 = Senza Avady Connect
AYPA1114 = Con Avady Connect



Scansione per scoprire

• Uscita pH :
Presenza di uscita prealimentata a 230 Vac



pH

• Uscita cloro o bromo:
presenza di uscita prealimentata 230 Vac



Cl PPM mg/l

• Dimensioni del pannello:
58 x 38 x 17 cm



• Dotato di una sonda compatibile con lo stabilizzatore

• Camera di analisi professionale
- Sonda cloro CLM
- Sonda pH
- Interruttore di flusso **Flw**

• Dosificación de cloro: el aparato activa una bomba, un electrolizador conectado a la toma de la caja o una electroválvula.



Pompe



Clorinatore a sale



Valvola a solenoide

EFFICACE

- Risposta rapida della sonda del cloro per la regolazione di piccoli volumi d'acqua (spa, terme, piscine).
- 2 parametri misurati con precisione: pH (da 0 a 14 pH) e cloro (da 0 a 5 ppm).
- Sonda amperometrica chiusa (non sensibile al pH) compatibile con lo stabilizzatore (80 ppm max.).
- Adatto per piscine fino a 1500m³.

SICURO

- Ingressi per :
 - Sensori di fine serbatoio*
 - sensori di temperatura* (AYAC100605)



*A seconda dell'opzione scelta

COMPLETO

- Include un kit completo per un'installazione facile e veloce:



SEMPLICE

- Pannello preassemblato, facile da montare a parete con gli accessori di installazione in dotazione.

GARANZIA

- Dispositivo: 2 anni | Sonda pH: 1 anno

Interfaccia Web AvadyConnect[®]



Installando il KIT DI COMUNICAZIONE AVADYCONNECT[®] opzionale, questo dispositivo consente di consultare e controllare i dati della piscina a distanza.



VANTAGGIO Un unico pannello per gestire la manutenzione di tutte le vostre piscine. Modificate le impostazioni dei dispositivi da remoto, ricevete avvisi di basso livello di prodotto, dati storici e grafici...

Scoprite l'interfaccia web all'indirizzo www.avadyconnect.com; ID e password: demo

AYAC100524