



DUO pH® Turboxy



Regola simultaneamente il pH e il cloro (ppm).
Adatto per alberghi e residence.



AYPO16126



Escanear para descubrir

- Dosaggio integrato di pH e cloro
- Pompe peristaltiche dal funzionamento silenzioso



INNOVADOR

- Il DUO pH Turboxy regola contemporaneamente il pH(*) e il cloro.
- El DUO pH Turboxy regula simultáneamente el pH(*) y el cloro.
- Sonde protette contro le correnti elettriche indotte in acqua

* incompatible con ácido clorhídrico

ASSICURAZIONE


- Allarme volumetrico per evitare lo svuotamento del contenitore chimico.
- Dosaggio proporzionale al pH e alla richiesta di cloro.
- Ingresso jack per sensori di pH e cloro all'estremità della vasca.
- Interruttore di flusso integrato nella sonda Turboxy.

COMPLETO

- Include un kit completo per un'installazione facile e veloce:



Supporto per sonda 2 in 1



- Singolo punto di misura e iniezione.
- Sonda protetta al 100% dal tubo della sonda.
- Adatto per DN50 e DN63.
- Un tappo di svernamento sostituisce la sonda nel portasonda.
- Montaggio orizzontale o verticale.



POLIVALENTE

- Compatibile con la presenza di stabilizzante in acqua (da 0 a 50 ppm).
- Pompe integrate: pH 1,5L/h e cloro 3L/h.
- Compatibile con il cloro organico e inorganico.
- Per piscine private fino a 150 m³ e piscine pubbliche fino a 90 m³.

GARANZIA

- Dispositivo : 2 anni : 1 anno.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Installazione in tubi orizzontali DN50.
- Portata della pompa di filtrazione minima 5m³/h e massima 12m³/h per installazione in linea:
 - Se la portata è < 8m³/h: installazione del kit remoto TBX (10000020).
 - Si caudal > 12m³/h: instalación de bypass.
- Al di sopra dei 30°C utilizzare una turbina B10 (10000019).
- Compatibile con acque fino a 40 ppm di stabilizzatore.

Interfaccia web AvadyConnect®



Installando il KIT DI COMUNICAZIONE AVADYCONNECT® opzionale, questo dispositivo consentirà la consultazione e il controllo a distanza dei dati della piscina.



VANTAGGIO Un unico pannello per gestire la manutenzione di tutte le vostre piscine. Modificare i parametri dei dispositivi da remoto, ricevere avvisi di basso livello del prodotto, dati storici e grafici...

Scoprite l'interfaccia web su www.avadyconnect.com ; ID e password : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

È responsabilità dell'utente assicurarsi che questi prodotti soddisfino le proprie esigenze.

