



DUO pH® Turboxy



Regelt tegelijkertijd de pH-waarde en het chloorgehalte (ppm).
Geschikt voor hotels en slaapzalen.

- Geïntegreerde pH- en chloordosering
- Stil lopende peristaltische pompen



AYPO16126



Scannen en ontdekken

INNOVATIEF

- De DUO pH Turboxy regelt gelijktijdig de pH-waarde(*) en het chloorgehalte.
- Toont tegelijkertijd de Cl-waarde (chloorgehalte in mg/L), de pH-waarde en van de temperatuur.
- De sondes zijn beschermd tegen geïnduceerde elektrische stromen in het water.

* onverenigbaar met zoutzuur

VERZEKERING


- Volumetrisch alarm om het legen van de chemicaliëncontainer te voorkomen.
- Dosering in verhouding tot de pH-waarde en de chloorbehoefte.
- Aansluiting voor pH- en chloorsensoren aan het einde van de tank.
- Geïntegreerde stromingsschakelaar op de Turboxy-sonde.

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



Sondehouder2 in 1



- Eén enkel meet- en injectiepunt.
- Sonde 100% beschermd door de sondebuis.
- Geschikt voor DN50 en DN63
- Een overwinteringsplug vervangt de sonde in de sondehouder.
- Horizontale of verticale montage.



POLIVALENT

- Compatibel met de aanwezigheid van stabilisatoren in het water (van 0 tot 50 ppm).
- Geïntegreerde pompen: pH 1,5L/u en chloor 3L/u.
- Compatibel met organisch en anorganisch Chloor.
- Voor particuliere zwembaden tot 150 m³ en openbare zwembaden tot 90 m³.

GARANTIE

- Eenheid : 2 jaar : 1 jaar.

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

- Installatie in horizontale leidingen DN50.
- Debiet van de filterpomp minimaal 5 m³/h en maximaal 12 m³/h bij inline-installatie:
 - Voor een debiet < 8m³/h: Installatie van de TBX afstandsbediening (10000020).
 - Voor debiet > 12 m³/h: Bypass installatie.
- Boven 30°C gebruikt u een turbine B10 (10000019).
- Compatibel met water tot 40 ppm stabilisator.

AvadyConnect® webinterface

Door de optionele AVADYCONNECT® COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opvragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



VOORDEEL Een enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com ; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

